


Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny super/arco FI 50**1136450**

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50
- przepływ: 0,4 l/s
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny super/arco****Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny super/arco FI 50

1136450



Product code

Item no EAN 6414900483483

Item no GTIN 06414900483483

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 80

Długość jednostki przedmiotu 220

Masa jednostkowa przedmiotu 0,42

Szerokość jednostki elementu 220

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 120

Średnica zewnętrzna_do 220

Średnica zewnętrzna_do1 50

Z Pomiar godz 55

Z Pomiar h1 38

Z Pomiar h2 14,5

Z 98

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900369114

Opakowanie GTIN PL4 06414900370042

Wysokość opakowania PL1 90

Wysokość opakowania PL4 1940

Długość opakowania PL1 230

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 300

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0046575
Opakowanie Objętość PL4	1,8624
Waga opakowania PL1	0,53
Waga opakowania PL4	169
Szerokość opakowania PL1	225
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl