

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny C standard FI 50

1136458

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50
- przepływ: DN 50 0,8 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny C standard

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny C standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN 6414900483551

Item no GTIN 06414900483551

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 148.5

Długość jednostki przedmiotu 210

Masa jednostkowa przedmiotu 0,35

Szerokość jednostki elementu 210

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 107

Średnica zewnętrzna_do 210

Średnica zewnętrzna_do1 50

Z Pomiar godz 123,5

Z Pomiar h1 83,4

Z Pomiar h2 40,1

Z 100

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900369459

Opakowanie GTIN PL4 06414900370097

Wysokość opakowania PL1 155

Wysokość opakowania PL4 1940

Długość opakowania PL1 230

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 180

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,00802125

Opakowanie Objętość PL4 1,8624

Waga opakowania PL1 0,52

Waga opakowania PL4 118,6

Szerokość opakowania PL1 225

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl