

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ przepływowy super/spot FI 50

1136466

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50
- przepływ: 0,4 l/s
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ przepływowy super/spot

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ przepływowy super/spot FI 50

1136466

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	45,7
Długość (l1)	120
Średnica zewnętrzna_do	220
Średnica zewnętrzna_do1	50
Z Pomiar godz	55
Z Pomiar h1	38
Z Pomiar h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483650
Item no GTIN	06414900483650

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	220
Masa jednostkowa przedmiotu	0,4
Szerokość jednostki elementu	220
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900369398
Opakowanie GTIN PL4	06414900370141
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	1940
Długość opakowania PL1	230
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004761
Opakowanie Objętość PL4	1,8624
Waga opakowania PL1	0,56
Waga opakowania PL4	178

Szerokość opakowania PL1

230

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl