

Uponor Siccus Mini wycinarka termiczna 10mm 230V

1139796

- narzędzie 230V, do cięcia na gorąco z końcówką do wycinania rowków dla rur 9,9 mm wewnątrz paneli Siccus Mini



O produkcie Uponor Siccus Mini wycinarka termiczna

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system UFH do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B.
- Panele wykonane z XPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- Do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie

- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini wycinarka termiczna 10mm 230V

1139796

**Product code**

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	250
Masa jednostkowa przedmiotu	1,05
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900438193
Opakowanie GTIN PL3	06414900438452
Wysokość opakowania PL1	54
Wysokość opakowania PL3	240
Długość opakowania PL1	290
Długość opakowania PL3	650
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00200448

Opakowanie Objętość PL3	0,04836
Waga opakowania PL1	1,2
Waga opakowania PL3	25
Szerokość opakowania PL1	128
Szerokość opakowania PL3	310

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl