


Uponor Vario S rozdzielacz FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką



O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

Specyfikacja



- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440547

Item no GTIN

06414900440547

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

40

Długość jednostki przedmiotu

910

Masa jednostkowa przedmiotu

9

Szerokość jednostki elementu

235

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

914

Długość (l1)

77

Długość (l2)

87

Z Pomiar b

50

Z Pomiar b1

217

Z Pomiar godz

73

Z Pomiar h1

30

Z Pomiar h2

50

Z Pomiar k

835

Z Pomiar k1

336

Z Pomiar z

357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900500869

Opakowanie GTIN PL4

06414900501354

Wysokość opakowania PL1

47

Wysokość opakowania PL4

996

Długość opakowania PL1	967
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,014452782
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	9,2
Waga opakowania PL4	356
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl