



Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 14xG3/4 Euro - G1

1140890

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką
- bez przyłącza głównego G1



O produkcie Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM



Specyfikacja

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 14xG3/4 Euro - G1
1140890



Status

Item Available From date 2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900498296
Item no GTIN	06414900498296

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	700
Masa jednostkowa przedmiotu	7,6
Szerokość jednostki elementu	235
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	755
Długość (l1)	50
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	217
Z Pomiar godz	73
Z Pomiar h1	30
Z Pomiar h2	50
Z Pomiar k	735
Z Pomiar k1	336
Z Pomiar z	357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900501149
Opakowanie GTIN PL4	06414900501637
Wysokość opakowania PL1	47
Wysokość opakowania PL4	996
Długość opakowania PL1	967

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,014452782
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	7,9
Waga opakowania PL4	309,4
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl