

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

### 1144106

- mierzy, wyświetla odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną
- kompatybilny ze sterownikami Smatrix Wave Pulse (X-246) i Smatrix Wave (X-165)
- kolor: biały RAL9016

#### Funkcje:

- przyciski pojemnościowe z przodu
- zadaje żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia
- mierzy wilgotność względną
- przełącznik trybów Comfort / ECO
- zmiana ustawień programu ECO
- włącznik chłodzenia w danym pomieszczeniu
- wyświetlanie stopni Celsjusza lub Fahrenheita
- modele pracy: temperatura w pomieszczeniu (RT), czujnik temp. podłogi maks./min. (RFT), zdalny czujnik (RS), czujnik zewnętrzny (RO)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- kalibracja temperatury
- opcjonalnie do podłączenia czujniki: podłogowy, zdalny lub zewnętrzny

#### Zawiera:

- Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267
- 2 baterie AAA
- uchwyt na termometr
- materiały montażowe



## O produkcie Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

### Specyfikacja

- do 4 sterowników w jednym systemie
- zasilanie sterownika: 230V
- zasilanie termostatów: 24V
- autobalansowanie optymalizuje zużycie energii i komfort
- sterowanie elektryczne
- obsługuje do 6 termostatów pokojowych i 8 siłowników (24V) na sterownik
- po rozbudowaniu o rozszerzenie obsługuje do 12 termostatów pokojowych i 14 siłowników (24V) na sterownik
- przełączniki pompy i kotła
- ćwiczenie zaworów i pomp
- kontrola wilgotności względnej
- umożliwia sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym oraz chłodzeniem sufitowym jednocześnie
- maks. pobór mocy na siłownik: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A szczytowo)

#### Smatrix Wave Pulse:

- dostęp lokalny (Wi-Fi) lub zdalny (wymagane połączenie internetowe) poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- tymczasowy punkt dostępu Wi-Fi do bezpośredniego dostępu (jeśli lokalne Wi-Fi nie jest dostępne) (z R-208)
- integracja z ekosystemem inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- sterowanie wieloma instalacjami z jednej aplikacji (z R-208)
- dostęp do zdalnego wsparcia przez osoby trzecie (wymagana zgoda użytkownika) (z R-208)
- analiza trendów historii poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- programowanie czasowe (z R-208)
- ustawienia komfortu (z R-208)
- diagnostyka temperatury zasilania (z R-208)

### Podanie

- bezprzewodowe sterowanie temperaturą w zastosowaniu do grzania i chłodzenia pomieszczenia
- zakres nastaw: +5°C ... +35°C

### Potwierdzenie

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900327756  |
| Item no GTIN | 06414900327756 |
| Item no LVI  | 2022331        |
| Item no NRF  | 1430886        |
| Item no RSK  | 2973229        |
| Item no VVS  | 466251026      |

**Wymiary**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 21    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 86    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,087 |
| Szerokość jednostki elementu  | 86    |
| Item_UOM                      | szt.  |

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900508797 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414900447447 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900447478 |
| Wysokość opakowania PL1 | 40             |
| Wysokość opakowania PL3 | 300            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1050           |
| Długość opakowania PL1  | 100            |
| Długość opakowania PL3  | 400            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL3  | 75             |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 1800           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box      |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00036  |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,036    |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,008    |
| Waga opakowania PL1      | 0,139    |
| Waga opakowania PL3      | 11,02    |
| Waga opakowania PL4      | 284      |
| Szerokość opakowania PL1 | 90       |
| Szerokość opakowania PL3 | 300      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)