



**Sanpress LF-trójnik  
z SC-Contur**

**labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

**wyposażenie**

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

**nr wzoru 2217.2LF**

**nr kat. 430 771**



## Właściwości

|                               |    |       |
|-------------------------------|----|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1 | 22    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp | ¾     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2 | 22    |
| Wymiar Z 1                    | Z1 | 25 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2 | 29 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3 | 25 mm |
| Długość 1                     | L1 | 48 mm |
| Długość 2                     | L2 | 45 mm |
| Długość 3                     | L3 | 48 mm |
| Rozmiar klucza 5              | RK | 32 mm |



**Sanpress LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2217.2LF  
nr kat. 430 771**

## Właściwości

---

|           |                       |                        |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| Waga      | 244,8 g               |                        |
| Pojemność | 414,4 cm <sup>3</sup> |                        |
| Materiał  | materiał              | brąz lub brąz krzemowy |