



**Sanpress XL LF-trójnik  
z SC-Contur**

**labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**


- przyłącza zaprasowywane

**wyposażenie**

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające

**nr wzoru 2218XLLF**

**nr kat. 432 409**



## Właściwości

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1     | 76,1   |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2     | 54     |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3     | 76,1   |
| Wymiar Z 1                 | Z1     | 47 mm  |
| Wymiar Z 2                 | Z2     | 65 mm  |
| Wymiar Z 3                 | Z3     | 47 mm  |
| Długość 1                  | L1     | 100 mm |
| Długość 2                  | L2     | 105 mm |
| Długość 3                  | L3     | 100 mm |
| Waga                       | 2458 g |        |



**Sanpress XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2218XLLF  
nr kat. 432 409**

## Właściwości

|           |                      |      |
|-----------|----------------------|------|
| Pojemność | 4144 cm <sup>3</sup> |      |
| Materiał  | materiał             | brąz |