



Advantix-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100
- nie występuje: kołnierz uszczelniający


wyposażenie

Otwór do czyszczenia, obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ramka z tworzywa sztucznego, korek, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, dopływ DN40, rura odpływowa z przegubem kulowym

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4921.4

nr kat. 556 907



Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,55 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,9 l/s
Wydajność dopływu	WO	1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	510 g	
Pojemność	12493 cm ³	



Advantix-odpływ łazienkowy
nr wzoru 4921.4
nr kat. 556 907

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------