



## Sanpress Inox XL LF-trójnik

### z SC-Contur

### labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

**nr wzoru 2318XLLF**

**nr kat. 665 456**



## Właściwości

|                            |         |       |
|----------------------------|---------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1      | 88,9  |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2      | 28    |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3      | 88,9  |
| Wymiar Z 1                 | Z1      | 26 mm |
| Wymiar Z 2                 | Z2      | 54 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3      | 26 mm |
| Długość 1                  | L1      | 76 mm |
| Długość 2                  | L2      | 78 mm |
| Długość 3                  | L3      | 76 mm |
| Waga                       | 873,2 g |       |



**Sanpress Inox XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2318XLLF  
nr kat. 665 456**

## Właściwości

---

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 3108 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |