



**Sanpress Inox XL LF-trójnik  
z SC-Contur**

**labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**


- przyłącza zaprasowywane

**wyposażenie**

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

**nr wzoru 2318XLLF**

**nr kat. 665 623**



## Właściwości

|                            |          |        |
|----------------------------|----------|--------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1       | 88,9   |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2       | 64,0   |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3       | 88,9   |
| Wymiar Z 1                 | Z1       | 50 mm  |
| Wymiar Z 2                 | Z2       | 61 mm  |
| Wymiar Z 3                 | Z3       | 50 mm  |
| Długość 1                  | L1       | 100 mm |
| Długość 2                  | L2       | 104 mm |
| Długość 3                  | L3       | 100 mm |
| Waga                       | 1211,8 g |        |



**Sanpress Inox XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2318XLLF  
nr kat. 665 623**

## Właściwości

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 4144 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |