



## Advantix Top-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100

### wyposażenie

Regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, korek, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny


**wg PN-EN 1253**

**nr wzoru 4914.10**

**nr kat. 669 195**

Wskazówka:

nasadka z ramką z tworzywa sztucznego



## Właściwości

|                                                                    |                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Klasa obciążenia                                                   | KO                    | K=300 kg          |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253) | WO 10                 | 0,75–0,95 l/s     |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253) | WO 20                 | 0,8–1,2 l/s       |
| Średnica nominalna                                                 | DN                    | 50                |
| Wysokość zabudowy                                                  | H zab.                | 90–110            |
| Odpływ poziomy                                                     | O                     | ✓                 |
| Waga                                                               | 878 g                 |                   |
| Pojemność                                                          | 13547 cm <sup>3</sup> |                   |
| Materiał                                                           | materiał              | tworzywo sztuczne |