



Multiplex Trio F-komplet odpływowo-przelewowy

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus odpływowy

wyposażenie

Pokrętło Visign M5, kołpak chromowany, moduł nasadki, syfon, łuk odpływowy 45°


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6145.51

nr kat. 675 486



Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,85 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,60 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągna Bowdena	DCB	725
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓
Waga	1005 g	
Pojemność	15151,25 cm ³	



Multiplex Trio F-komplet odpływowo-przelewowy
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6145.51
nr kat. 675 486

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------