



## Prestabo XL LF-trójnik

### z SC-Contur

### labs-frei (odtłuszczone)


- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

**nr wzoru 1118XLLF**

**nr kat. 716 561**



## Właściwości

| Dopuszczenie VdS           | VdS | ✓      |
|----------------------------|-----|--------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1  | 88,9   |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2  | 88,9   |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3  | 88,9   |
| Wymiar Z 1                 | Z1  | 57 mm  |
| Wymiar Z 2                 | Z2  | 59 mm  |
| Wymiar Z 3                 | Z3  | 57 mm  |
| Długość 1                  | L1  | 107 mm |
| Długość 2                  | L2  | 109 mm |
| Długość 3                  | L3  | 107 mm |



**Prestabo XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone)  
nr wzoru 1118XLLF  
nr kat. 716 561**

## Właściwości

|           |                      |                                |
|-----------|----------------------|--------------------------------|
| Waga      | 1365,2 g             |                                |
| Pojemność | 6216 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał  | materiał             | stal nierostowa,<br>ocynkowana |