



Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

Visign MT3

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej

wyposażenie

Pokrętko chromowane, korek do zaworu chromowany, rozeta maskująca chromowana, kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6161.71

nr kat. 727 727



Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	1070
Długość	L	100–680
Wysokość	H	180–480
Wanna o długości niestandardowej	MS	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓

**Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy****Visign MT3****płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny****nr wzoru 6161.71****nr kat. 727 727**

Właściwości

Waga	1265 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne