



## Easytop-zawór swobodnego przepływu z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


### wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), pokrętło z tworzywa sztucznego, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

**ze znakiem jakości DVGW**

**nr wzoru 2278**

**nr kat. 747 329**



## Właściwości

|                                |                        |                       |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ciśnienie robocze              | CR                     | maks. 1,6 MPa (PN 16) |
| Maksymalna temperatura robocza | MTR                    | 90 °C                 |
| Średnica zewnętrzna rury       | d                      | 18                    |
| Wymiar Z                       | Z                      | 31 mm                 |
| Długość                        | L                      | 53 mm                 |
| Wysokość 1                     | H1                     | 70 mm                 |
| Wysokość 2                     | H2                     | 23 mm                 |
| Średnica                       | Ø                      | 79 mm                 |
| Waga                           | 400 g                  |                       |
| Pojemność                      | 497,28 cm <sup>3</sup> |                       |



**Easytop-zawór swobodnego przepływu  
z SC-Contur  
nr wzoru 2278  
nr kat. 747 329**

## Właściwości

---

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| Materiał | materiał | brąz krzemowy |
|----------|----------|---------------|