



Easytop-zawór skośny KRV (zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym) z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętko ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2238.5

nr kat. 757 236



Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Średnica nominalna	DN	32
Wymiar Z 1	Z1	25 mm
Wymiar Z 2	Z2	80 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	105 mm
Długość 3	L3	33 mm
Wysokość 1	H1	131 mm



Easytop-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
nr wzoru 2238.5
nr kat. 757 236

Właściwości

Wysokość 2	H2	28 mm
Średnica	Ø	73 mm
Gwint cylindryczny	G	1/4
Rozmiar klucza 5	RK	27 mm
Waga	1168 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy