



## Easytop-zawór zwrotny z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


### wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$ , elementy uszczelniające EPDM

**ze znakiem jakości DVGW**

**nr wzoru 2239.4**

**nr kat. 757 588**



## Właściwości

|                                |     |                       |
|--------------------------------|-----|-----------------------|
| Ciśnienie robocze              | CR  | maks. 1,6 MPa (PN 16) |
| Maksymalna temperatura robocza | MTR | 90 °C                 |
| Średnica nominalna             | DN  | 50                    |
| Średnica zewnętrzna rury       | d   | 54                    |
| Wymiar Z 1                     | Z1  | 30 mm                 |
| Wymiar Z 2                     | Z2  | 105 mm                |
| Długość 1                      | L1  | 70 mm                 |
| Długość 2                      | L2  | 145 mm                |
| Wysokość 1                     | H1  | 90 mm                 |
| Wysokość 2                     | H2  | 38 mm                 |



**Easytop-zawór zwrotny  
z SC-Contur  
nr wzoru 2239.4  
nr kat. 757 588**

## Właściwości

|                    |                        |               |
|--------------------|------------------------|---------------|
| Gwint cylindryczny | G                      | ¼             |
| Rozmiar klucza 5   | RK                     | 32 mm         |
| Waga               | 2128 g                 |               |
| Pojemność          | 3463,2 cm <sup>3</sup> |               |
| Materiał           | materiał               | brąz krzemowy |