




Zestaw do rozbudowy przepływomierz 0–5 l/min

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- Eurokonus, nakrętka złączkowa G1
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Przepływomierz 0–5 l/min, nypel podwójny z mosiądzu niklowany, uszczelki
nr wzoru 1010.2

nr kat. 786 939



Właściwości

Średnica nominalna	DN	25
Długość	L	85
Wymiar Z 1	Z1	50 mm
Wymiar Z 2	Z2	50 mm
Długość 1	L1	85 mm
Długość 2	L2	85 mm
Wysokość 1	H1	47 mm
Wysokość 2	H2	34 mm
Wysokość 3	H3	86 mm
Wysokość 4	H4	55 mm



**Zestaw do rozbudowy
przepływomierz 0–5 l/min
nr wzoru 1010.2
nr kat. 786 939**

Właściwości

Rozmiar klucza 1	RK1	37 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	26 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	32 mm
Waga	625 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna