




Advantix Cleviva-odpływ liniowy - korpus (wersja remontowa)

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych), posadzka wylewana
- brak zastosowania: Advantix-przepust rurowy ochrona przeciwpożarowa R120 nr wzoru 4923.5

wyposażenie

Syfon, kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, rura odpływowa, sitko

Wskazówka

Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem. W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253
nr wzoru 4981.81

nr kat. 794 415



Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4–0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,45–0,55 l/s
Wysokość zabudowy	H zab.	70–155
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	916 g	
Pojemność	17316 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne