



## Temponox XL-trójnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1718XL**

**nr kat. 810 214**



## Właściwości

|                            |          |        |
|----------------------------|----------|--------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1       | 88,9   |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2       | 88,9   |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3       | 88,9   |
| Wymiar Z 1                 | Z1       | 57 mm  |
| Wymiar Z 2                 | Z2       | 60 mm  |
| Wymiar Z 3                 | Z3       | 57 mm  |
| Długość 1                  | L1       | 107 mm |
| Długość 2                  | L2       | 110 mm |
| Długość 3                  | L3       | 107 mm |
| Waga                       | 1391,3 g |        |



**Temponox XL-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1718XL  
nr kat. 810 214**

## Właściwości

---

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 6216 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |