



## Temponox XL-trójnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1718XL**

**nr kat. 810 689**



## Właściwości

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1    | 76,1  |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2    | 35    |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3    | 76,1  |
| Wymiar Z 1                 | Z1    | 30 mm |
| Wymiar Z 2                 | Z2    | 48 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3    | 30 mm |
| Długość 1                  | L1    | 80 mm |
| Długość 2                  | L2    | 74 mm |
| Długość 3                  | L3    | 80 mm |
| Waga                       | 780 g |       |



**Temponox XL-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1718XL  
nr kat. 810 689**

## Właściwości

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| Pojemność | 2486,4 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał               | stal nierdzewna |