



## Temponox XL-trójnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1718XL**

**nr kat. 810 818**



## Właściwości

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1     | 108,0  |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2     | 54     |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3     | 108,0  |
| Wymiar Z 1                 | Z1     | 40 mm  |
| Wymiar Z 2                 | Z2     | 67 mm  |
| Wymiar Z 3                 | Z3     | 40 mm  |
| Długość 1                  | L1     | 100 mm |
| Długość 2                  | L2     | 107 mm |
| Długość 3                  | L3     | 100 mm |
| Waga                       | 1370 g |        |



**Temponox XL-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1718XL  
nr kat. 810 818**

## Właściwości

---

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 6216 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |