



AFRISO Sp. z o.o.  
Szańska, Kościelna 7  
42-677 Czekanów  
Poland / Polska / Polen /  
Pologne / Польша

[www.afriso.com](http://www.afriso.com)  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)  
[www.afriso.de](http://www.afriso.de)  
[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr)  
[www.afriso24.ru](http://www.afriso24.ru)

**BSB**

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /  
Полная инструкция по обслуживанию

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /  
Scannez le code QR/ Отсканируй QR-код



- Risk of scalding by hot medium under high pressure! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.
- Do not block the outlet of the safety valve, connect an discharge pipe to it!
- Ryzyko oparzenia gorącym medium pod wysokim ciśnieniem podczas pracy instalacji! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych dokonuj po uprzednim wychłodzeniu instalacji.
- Nie zatykaj wylotu z zaworu bezpieczeństwa, podłącz do niego rurę wyrzutową!
- Verbrennungsgefahr durch heißes Medium unter hohem Druck! Alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.
- Den Auslass des Sicherheitsventils nicht verstopfen, sondern einen Auslassschlauch anschließen!
- Risque de brûlure par fluide chaud sous haute pression ! Effectuez tous les travaux de installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.
- Ne bouchez pas la sortie de la soupape de sécurité, raccordez-y un tuyau d'évacuation !
- Опасность ожога горячим теплоносителем под высоким давлением во время работы системы! Все монтажные и ремонтные работы следует выполнять только после полного остывания системы.
- Не закрывайте выпускное отверстие предохранительного клапана, подсоедините к нему отводную трубу!


Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность


Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт


Art. #							
--------	--	--	--	--	--	--	--

90 620 00	6 bar	13 mm	N <sub>max</sub> UDT 115.5 kW (N <sub>max</sub> TÜV 100 kW)	max. 90°C	G3/4" F	-	max. 25 l, max. ø 320 mm
90 621 00						✓	




BSS 620



BSS 621



Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж



Maintenance / Konserwacja / Wartung / Entretien / Техническое обслуживание

> 6 months  
> 6 miesięcy  
> 6 Monate  
> 6 mois  
> 6 месяцев

