

# Dozomat AT.MT

## Stacja dozująca



Elektronicznie sterowana stacja dozująca do dozowania roztworów chemikaliów produkowanych przez BWT, do otwartych i zamkniętych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, wody pitnej oraz bytowo-gospodarczej. Włączanie pompy dozującej przez czujnik przepływu, wyłącznik czasowy lub ręcznie za pomocą przełącznika Wył./Zał. Sterowana elektronicznie pompa dozująca AT.MT z optycznym sygnalizatorem opróżnionego zbiornika i ochroną przed pracą pompy na sucho (automatyczne odłączanie). Zbiornik PE z zamkniętą pokrywą i wytłoczoną podziałką w litrach, przewód ssawny, 2-metrowy przewód dozujący, mieszadło ręczne, lanca ssąca, inżektor. Posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze max. 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopień ochrony IP 65.

| BWT Dozomat                                 | 60 AT.MT2 | 100 AT.MT2 | 200 AT.MT2 | 200 AT.MT3 | 200 AT.MT4 |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Wydajności dozowania (l/h)                  | 3-8       | 3-8        | 3-8        | 7-16       | 20-50      |
| Pojemność zbiornika (l)                     | 60        | 100        | 200        | 200        | 200        |
| Wysokość zbiornika z zamontowaną pompą (mm) | 920       | 1090       | 1290       | 1290       | 1290       |
| Średnica zbiornika (mm)                     | 420       | 445        | 555        | 555        | 555        |
| Kod towaru                                  | 240015819 | 240006054  | 240013288  | 240022743  | 240022744  |

# DHM1000

## Wodomierz



- Technologia Multi Jet
- Dry-Dial, napęd magnetyczny (odporność na zewnętrzne zakłócenia magnetyczne)
- zakres pomiarowy R = 80 w pozycji poziomej
- uszczelniony próżniowo korpus zapewniający dobrą widoczność podczas długotrwałej eksploatacji
- części mechaniczne z wysokiej jakości materiału w celu zapewnienia stabilnych właściwości i długa żywotność
- zewnętrzne urządzenie regulacyjne (uszczelnione)
- do 12 różnych wartości ciśnienia
- 2 identyczne lub 2 różne wartości impulsu na 1 metrze
- korpus z mosiądzu (pokryty żywicą epoksydową)

| DHM1000                                     | 15        | 20        | 25        | 30        | 40        | 50        | 50 kołnierz |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Przepływ nominalny (m³/h)                   | 2,5       | 4,0       | 6,3       | 10        | 16        | 25        | 25          |
| Przepływ max. (m³/h)                        | 3,125     | 5,0       | 7,875     | 12,5      | 20        | 31,25     | 31,25       |
| Przepływ min. (dolna granica pomiaru) (l/h) | 31,25     | 50        | 78,75     | 125       | 200       | 312,5     | 312,5       |
| Odstęp impulsów (l)                         | 1         | 1         | 1         | 1         | 10        | 10        | 10          |
| Długość montażowa (mm)                      | 165       | 190       | 206       | 260       | 300       | 300       | 280         |
| Meter size (mm)                             | 15        | 20        | 25        | 30        | 40        | 50        | 50          |
| Kod towaru                                  | 240030880 | 240028139 | 240028140 | 240028081 | 240030881 | 240029547 | 240030882   |