

Dozomat AT.MT

Stacja dozująca



Elektronicznie sterowana stacja dozująca do dozowania roztworów chemikaliów produkowanych przez BWT, do otwartych i zamkniętych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, wody pitnej oraz bytowo-gospodarczej. Włączanie pompy dozującej przez czujnik przepływu, wyłącznik czasowy lub ręcznie za pomocą przełącznika Wył./Zał. Sterowana elektronicznie pompa dozująca AT.MT z optycznym sygnalizatorem opróżnionego zbiornika i ochroną przed pracą pompy na sucho (automatyczne odłączanie). Zbiornik PE z zamkniętą pokrywą i wytłoczoną podziałką w litrach, przewód ssawny, 2-metrowy przewód dozujący, mieszadło ręczne, lanca ssąca, inżektor. Posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze max. 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopień ochrony IP 65.

BWT Dozomat	60 AT.MT2	100 AT.MT2	200 AT.MT2	200 AT.MT3	200 AT.MT4
Wydajności dozowania (l/h)	3-8	3-8	3-8	7-16	20-50
Pojemność zbiornika (l)	60	100	200	200	200
Wysokość zbiornika z zamontowaną pompą (mm)	920	1090	1290	1290	1290
Średnica zbiornika (mm)	420	445	555	555	555
Kod towaru	240015819	240006054	240013288	240022743	240022744
Cena € netto (GR1)	865,00	890,00	905,50	1 020,00	1 250,00

AT.MT

Pompy dozujące



Elektromagnetyczna, solenoidowa pompa dozująca. Regulacja przepływu, sygnał zewnętrzny z wodomierza. Panel sterujący z wyświetlaczem i przyciskami do ustawienia pompki oraz programowania, alarm niskiego poziomu oraz braku cieczy w zbiorniku. Obudowa pompy i przyłącza z polipropylenu, kulki z Pyrexu, membrana laminowana z PTFE (teflonu). Atest PZH.

Zakres dostawy: kompletna pompa, zawór stopowy, inżektor, przewód ssawny, przewód tłoczący. Konsola do montażu ściennego lub na zbiornik (opcjonalnie).

Dla wszystkich typów: temperatura dozowanej substancji max. 30°C, temperatura otoczenia max. 40°C, wilgotność względna powietrza max. 90%, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopień ochrony IP 65.

Typ	AT.MT 2					AT.MT 3					AT.MT 4		
Przeciwciśnienie (bar)	12	10	8	2	16	10	6	2	5	4	2	0,1	
Wydajność dozowania (l/h)	3	4	5	8	7	10	14	16	20	22	35	50	
Objętość skoku (ml/skok)	0,31	0,42	0,52	0,83	0,39	0,55	0,78	0,89	1,11	1,22	1,94	2,78	
Przyłącze: wejście/wyjście (mm)	4/6					4/6					8/12		
Częstotliwość dozowania (1/min.)	160					300					300		
Ciężar, ok. (kg)	3					4					4		
Kod towaru	240005879					240022741					240022742		
Cena € netto (GR1)	445,00					525,00					658,00		

Typ	Podstawa pompki do mocowania na zbiorniku
Kod towaru	240004457
Cena € netto (GR1)	21,50